

床遮音材 わんぱく応援マット 施工要領書

(マンションでも ごろ寝フローリング)

木下地に張る場合

はじめに

マンションなど、床の遮音性能を要求される場合に効果を発揮するのが、床遮音材(わんぱく応援マット)です。わんぱく応援マットの施工は至って簡単、無垢フローリングと床下地の間に挟むだけです。それで、最大LL40までの遮音性能を発揮します。

また、木下地への施工の場合は、接着の必要がありません。

施工前のご注意ほか

1. 床の遮音制限があるマンションでは、通常、管理組合の許可なくして、フローリングへの張替えはできません。その場合、管理組合に提出する書類のご用意がありますので、ご相談ください。
2. リフォームで使用する場合、わんぱく応援マットを挟んだ分だけ、床の高さが既存より高くなる場合があります。そうした場合でも、通常は建具(ドア)の下を切って調整できます。
3. わんぱく応援マットは床暖房対応品です。
4. わんぱく応援マットは、水洗い厳禁です。フェルト部分が水を吸ってしまいます。

下地の施工

1. 根太材は45mm角以上の乾燥材を使用し、約300mmピッチに設置してください。
2. 厚さ12mm以上の合板を捨張りしてください。捨張合板の継ぎ目が同じ位置にならないよう千鳥(交互)に張ってください。また合板の伸縮を考え、適度なエキスパンションを取ってください。
※改正建築基準法に適合した合板(その他の下地材)を使用してください。
3. 合板の継ぎ目などの段差は、0.5mm以下になるように施工してください。
4. 下地表面は、不陸の原因となる異物を綺麗に取り除いてください。

自然がきもちいい はなまるエコ建材専門店
アトピッコハウス株式会社
〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助 1-2-4
TEL : 0467-33-4210 FAX : 0467-33-4212
<http://www.atopico.com/> info@atopico.com

床遮音材(わんぱく応援マット)の敷き込み

1. 床下地が完成したら床遮音材(わんぱく応援マット)を敷いてください。必ず、フェルト面を下にして施工してください。
2. わんぱく応援マットを床全体に敷き並べてください。
3. 壁の周囲、敷居際等は、荷重による沈み込みを防止するため、際根太を設置します。
フェルトの部分をカッターなどで取り除き、その部分に同じ厚みの際根太を入れてください。

接着剤の塗布

1. ごろ寝フローリングを施工する際には、接着剤と釘を併用してください。
2. 接着剤を使用しない場合、床鳴りの原因となります。
3. 接着剤が実(さね)の中に入らないように注意してください。
4. 改正建築基準法に適合した接着剤(ゼロホルム合接着剤を推奨)を使用してください。
5. 接着剤が床表面についた場合は、速やかに灯油等を含ませた布で拭き取ってください。
6. 接着剤の使用方法は、メーカーの取扱説明書にしたがってください。
(中央部に一列で塗布する場合と、ビート状に塗布する場合があります)

フローリング張り

1. 釘止めは約 300mmピッチとしてください。
2. 釘は保持力のある接着剤付きステーブルまたは、スクリュー釘等で施工してください。
(フィニッシュネイル、ブラッドネイルの使用はおやめください)
3. 冬場は夏場のフローリングの膨張を、夏場は冬場のフローリングの収縮を考慮し、スペーサーなどを利用して、隙間を空けて張るようにしてください。
4. フローリングを実(さね)に入れる際、雄実(おざね)に「当て木」を当てて、それを叩いて入れてください。直接叩くと割れの原因となります。
5. 張り始め、張り仕舞(部屋の周辺部等)は、突きつけではなく、差込(巾木下に入れる)施工とし、最低 5mm程度隙間を空けてください。
6. 張り込み後は表面保護のため、直ちに防湿養生シートを全面に敷いて養生テープで止めてください。
養生テープは粘着力の弱い床専用のものをお使いください。

床暖房の工事と併用する場合

わんぱく応援マットは床暖房対応品です。特別な施工方法は必要ありません。

床遮音材 わんぱく応援マット 施工要領書

(マンションでも ごろ寝フローリング)

コンクリート床下地に直接張る場合

はじめに

下地の床がコンクリート直接の場合でも、床遮音材(わんぱく応援マット)を施工することで、ごろ寝フローリングを施工することが出来ます。わんぱく応援マットをコンクリート床面に直接接着することで、最大LL40までの遮音性能を発揮します。

施工前のご注意ほか

1. コンクリート床直接の施工の場合、平滑なモルタル下地を作っていただく必要があります。
2. 部分的な凹凸は必ず補修してください。また、下地の不陸は1mで3mm以内としてください。大きな不陸があると、「浮き」「床鳴り」の原因になります。
3. モルタル等で補修した場合、下地を十分に乾燥させてください。
4. 下地表面は、不陸の原因となる異物を綺麗に取り除いてください。
5. わんぱく応援マットは、水洗い厳禁です。フェルト部分が水を吸ってしまいます。
6. その他の注意は、木下地の施工要領書に準じてください。

床遮音材(わんぱく応援マット)の敷き込み

1. 下地の準備が出来たら、下地面に接着剤(セレクトィUR-145を推奨)をクシゴテで均一に塗布してください。際根太を設置する場所は、あらかじめフェルト部分を除去しておく。
2. わんぱく応援マットを敷き込んでください。必ず、フェルト面を下にして施工してください。
3. 壁の周囲、敷居際等は、荷重による沈み込みを防止するため、際根太を設置します。フェルトの部分をカッターなどで取り除き、その部分に同じ厚みの際根太を入れてください。

自然がきもちいい はなまるエコ建材専門店
アトピッコハウス株式会社
〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助 1-2-4
TEL : 0467-33-4210 FAX : 0467-33-4212
<http://www.atopico.com/> info@atopico.com

下地合板の施工

1. わんぱく応援マットの敷き込みが完了したら、わんぱく応援マットの上に、クシゴテで接着剤(セレクティUR-145を推奨)を均一に塗布してください。
2. 合板(9mm以上)を捨張りしてください。また、合板の伸縮を考え、適度なエキスパンションを取ってください。
3. 捨張合板の継ぎ目が同じ位置にならないよう千鳥(交互)に張ってください。
4. 捨張合板はしっかりと、わんぱく応援マットに固定させてください。
5. 改正建築基準法に適合した合板(その他の下地材)を使用してください。

接着剤の塗布

1. ごろ寝フローリングを施工する際には、接着剤と釘を併用してください。
2. 接着剤を使用しない場合、床鳴りの原因となります。
3. 接着剤が実(さね)の中に入らないように注意してください。
4. 改正建築基準法に適合した接着剤(ゼロホルム接着剤AU-01アトピッコハウス社製を推奨)を使用してください。
5. 接着剤が床表面についた場合は、速やかに灯油等を含ませた布で拭き取ってください。
6. 接着剤の使用方法は、メーカーの取扱説明書にしたがってください。
(中央部に一列で塗布する場合と、ビート状に塗布する場合があります)

フローリング張り

1. 接着剤と、釘打ちを併用してフローリングを施工してください。
釘を効かせることが出来ない場合は、接着剤の塗布量、塗布は満遍なく丁寧に行ってください。
2. 釘止めは約300mmピッチとしてください。
3. 可能な場合は、コンクリート面に届く長さの釘打ちが理想です。
4. 冬場は夏場のフローリングの膨張を、夏場は冬場のフローリングの収縮を考慮し、スペーサーなどを利用して、隙間を空けて張るようにしてください。
5. フローリングを実(さね)に入れる際、雄実(おざね)に「当て木」を当てて、それを叩いて入れてください。直接叩くと割れの原因となります。
6. 張り始め、張り仕舞(部屋の周辺部等)は、突きつけではなく、差込(巾木下に入れる)施工とし、最低5mm程度隙間を空けてください。
7. 張り込み後は表面保護のため、直ちに防湿養生シートを全面に敷いて養生テープで止めてください。
養生テープは粘着力の弱い床専用のものをお使いください。

床暖房の工事と併用する場合

わんぱく応援マットは床暖房対応品です。特別な施工方法は必要ありません。