

## 【カオリンの壁パーフェクトウォール】製品特徴

コスパを重視した塗り壁です。そこそこの性能で、それなりの仕上がりとなる「カオリンの壁パーフェクトウォール」は、ある程度の面積を施工することでコスパが生きてきます。

特徴	根拠・解説	施主に響くポイント
漆喰の1.5倍の調湿性能	調湿性能 61g/ m <sup>2</sup> /24h (JIS A6909) ※JIS 基準は 70g、一般的な漆喰は 40g	漆喰よりも調湿性能が高い
接着剤不使用	凝固剤はピュアアクリル	セーターなどに使われているアクリル素材と同じ
クラックが少ない/ポロポロしない	固まる際に収縮し難い	建物の動き以外によるクラックの可能性は低い
43色から選べる	発華、色ムラの発生リスクが少ない	気温の変化による発色誤差が少ない
クロスの上から塗れる	ビニールクロスを剥がさず施工可能(状態がいい場合)	リフォーム期間と費用が抑えられる
それなりの美しさ	下塗りをしながら仕上げるため、不陸やジョイントが目立たないように、誤魔化しながら塗っていく材料です	下塗り=仕上げになるので工事費用が抑えられる

## 引渡し前のアナウンス

事前にアナウンスしておくことで、ナンセンスクレームの予防になります。後で伝えれば言い訳と受け取られてしまう内容でも、最初に伝えることで、丁寧な説明だと施主に感じていただけます。

事前説明事項	対応策
仕上げパターンは選べない	希望のパターンにするためには工事費用が倍になることを理解してもらう
画鋲OK、崩れない	画鋲の穴は市販の穴埋め補修キットでも目立たなくできる
釘はNG	パーフェクトウォールに、釘を支える力無し。ボードアンカーを使用するか、長い釘で下地の木部に固定する
クラックはゼロにはならない	地震等、建物の動きが大きければクラックが入る。入隅出隅はクラックが発生するのは、他の左官材でも同じ
クラックを埋めれば目立つ	入隅出隅は保障の対象外にすることを推奨
お掃除不要	電化製品周辺はホコリが集中する場合がある
サンプルと違うように見える	広い面積に施工するとサンプルよりも色が薄く感じる
汚れ落とし	軽い汚れは消しゴムで。酷い汚れは塩素系漂白剤(色が変化することあり)。サンドペーパーで表面を軽く削って落とせる場合もある

施工のポイントは下記にてご確認ください。イラスト入りでご紹介しています。

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212

# 【カオリンの壁 パーフェクトウォール】

## 施工のポイント

### 施工上のメリット

- ・色ムラ（白華）がほとんどない / 下地処理しながら仕上げられる（時短）
- ・パーフェクトウォールは、下塗りをしながら仕上げることで施工単価を抑えられる左官材です

### 施工上のデメリット

- ・速乾性 / エッジが立たないため漆喰のような仕上げにならない
- ・特に入隅出隅はソフトクリームが溶けたようなダレた感じになります

### 施工できない場所

- ・外壁 / 浴室（脱衣所は可）

### 施工できない仕上げ

- ・フラット（押え）仕上げ / ローラー仕上げ / 吹付施工

### ご理解いただきたいこと

- ・乾燥が非常に早い商品です
- ・仕上がり厚：1mm（13.3㎡/袋）カラー：43色（全色同価格）
- ・モルタル用の攪拌機は色ムラが発生します。1,000回転以上の攪拌機をご用意ください
- ・カンレイシャではなくメッシュテープを推奨しています
- ・ロットにより微妙に色が変わります白華、色ムラはほとんどありません
- ・霧吹き使用不可
- ・構造が影響するクラックは発生します
- ・湿度、温度、風量、施工エリアにより、コテを動かした時の感覚が変化します
- ・密閉すれば翌日でも使えます

### 新規ボードの施工方法

- 1) メッシュテープを貼る（カンレイシャ不可）
- 2) ジョイント処理（パーフェクトウォールを使用）
- 3) パーフェクトウォールで仕上げる

施主への免責事項も「プロ施工サポート」サイトで公開

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212