

【花の塗り壁 漆喰美人】製品特徴

昔ながらの漆喰に調湿性能が少ないことは、プロでもあまり知られていません。漆喰美人は消臭性能を高めた、新しい漆喰調塗り壁です。

特徴	根拠・解説	施主に響くポイント
消臭性能が期待できる	消臭効果の高いタンニン配合	生活臭だけでなく加齢臭にも効果大
調湿性能も、漆喰の2倍	94 g / m ² / 24h (JIS A6909) ※JIS基準は70 g、一般の漆喰は40 g	結露対策にも効果あり
接着剤不使用	ニガリで固めている	接着剤不使用という安心感
クラックが少ない	固まる際に収縮しない	建物の動き以外によるクラックの可能性は低い
ポロポロしない	硬く仕上がる	洋服を掛けても、白くならない
クロスの上から塗れる	ビニールクロスを剥がさず施工可能（状態がいい場合）	リフォーム期間と費用が抑えられる

引渡し前のアナウンス

事前にアナウンスしておくことで、ナンセンスクレームの予防になります。後で伝えれば言い訳と受け取られてしまう内容でも、最初に伝えることで、丁寧な説明だと施主に感じていただけます。

事前説明事項	対応策
画鋏OK、崩れない	画鋏の穴は残るが市販の穴埋め補修キットでも補修できる
釘はNG	漆喰美人に、釘を支える力無し。ボードアンカーを使用するか、長い釘で下地の木部に固定する
クラックはゼロにはならない	地震等、建物の動きが大きければクラックが入る。入隅出隅はクラックが発生するのは、他の左官材でも同じ
クラックを埋めれば目立つ	入隅出隅は保障の対象外にすることを推奨
お掃除不要	電化製品周辺はホコリが集中する場合がある
光って仕上がる場合がある	粒子が細かいため、光が反射しやすいが接着剤は使っていません
汚れ落とし	軽い汚れは消しゴムで。酷い汚れは塩素系漂白剤（色が変化することあり）。サンドペーパーで表面を軽く削って落とせる場合もある

★ 施工のポイントは下記にてご確認ください。イラスト入りでご紹介しています。

「プロ施工サポート」サイト

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212

消臭性能の高い【漆喰美人】

施工のポイント

施工上のメリット

- ・クラックが少ない / 乾燥がゆっくり / ビニールクロスの上から施工ができる

施工上のデメリット

- ・粒子が細かいため光って見える場合がありますが接着剤は使用していません
- ・乾燥がゆっくりのため左官工事終了後、電気工事などでキズがつきやすい

施工できない場所

- ・外壁 / 浴室（脱衣所は可）

施工できない仕上げ

- ・フラット（押え）仕上げ / ローラー仕上げ / 吹付施工

ご理解いただきたいこと

- ・仕上がり厚：1mm（3.3㎡/袋）カラー：8色（全色同価格）
- ・一般的な左官材よりも固めに感じる方が多い商品です
- ・標準施工面積よりも広い面積が施工できている時は調湿・消臭性能が低くなります
- ・モルタル用の攪拌機は色ムラが発生しやすくなるため1,000回転以上の攪拌機をご用意ください
- ・カンレイシャではなくメッシュテープを推奨
- ・施工する温度・湿度・ロットにより微妙に色が変わります
- ・白華、色ムラの恐れあり
- ・霧吹き使用不可
- ・下擦り（ガリガリ）後、タイミングを見計らって（おっかけ/ただちに）塗り、仕上げる材料です
- ・ジェットヒーターや扇風機を使っても素早い乾燥が望ましい商品です
- ・構造が影響するクラックは発生します
- ・湿度、温度、風量、施工エリアにより、コテを動かした時の感覚が変化します
- ・当日使い切り（練った商品は翌日には硬化します）

新規ボードの施工方法

- 1) メッシュテープを貼る（カンレイシャ不可）
- 2) 下塗革命でジョイントを埋めながら下塗り
- 3) 漆喰美人を1mm厚で仕上げる（おっかけ塗り）

施主への免責事項も「プロ施工サポート」サイトで公開

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212